Rosetta sagomata HK in acciaio zincato a caldo

Installazione laterale tubazioni su binario di montaggio

Installazione binario di montaggio a muro

APPLICAZIONI

- Rosetta sagomata per stabilizzare il profilo.
- Particolarmente idoneo per l'utilizzo in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.

VANTAGGI/BENEFICI

- La forma ad U della rosetta sagomata previene efficacemente la flessione del profilo.
- La forma della rosetta sagomata rende le installazioni passanti nel profilato rapide e semplici.
- Il rivestimento superficiale crea un elevata protezione anticorrosiva contro influenze ambientali come l'umidità, acqua, acqua salata o altre sostanze corrosive.

CERTIFICAZIONI

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025
- **Zincatura:** Zincatura a caldo , min 45 µm secondo DIN EN ISO 1461

DATI TECNICI



Prodotto	Art. n°	Fire test report	Diametro foro D [mm]	Confezione [pz]
HK 41 10,5 hdg	**538113** ▼	X	10,5	50
HK 41 12,5 hdg	**538114** ▼	X	12,5	50

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.